

磁簧管式有接點型感應開關

CS1-G系列



■ 規格

項目/型號	CS1-G	CS1-GX
開關邏輯	STSP 常開型	
感應開關型式	有接點磁簧管型	
使用電壓範圍(V)	5~240V AC/DC	
最大開關電流(mA)	100	
最大接點容量(W)	Max. 10	
內部消耗電流	無	
殘餘壓降	2.5V Max. @100mA DC	
電纜綫	Φ2.8, 2C 灰色耐油PVC(阻燃型)	
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流	無	
感應靈敏度(Gauss)	60~75	
最大切換頻率(Hz)	200	
抗衝擊性(m/s ²)	300	
耐震性能(m/s ²)	90	
使用溫度範圍(°C) ①	-10~70	
保護等級	IP67(NEMA6)	
保護回路	無	

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

■ 成品訂購碼

CS1 G X 020 □											
<p>感應開關編號</p> <p>CS1: 磁簧管式有接點型感應開關</p>	<p>耐溫級別</p> <table border="1"> <tr> <th>感應開關型式</th> <th>耐溫級別</th> </tr> <tr> <td>無指示燈型(X型)</td> <td>空白: 普通型 HT: 耐高溫型</td> </tr> <tr> <td>有指示燈型</td> <td>空白: 普通型</td> </tr> </table>	感應開關型式	耐溫級別	無指示燈型(X型)	空白: 普通型 HT: 耐高溫型	有指示燈型	空白: 普通型				
感應開關型式	耐溫級別										
無指示燈型(X型)	空白: 普通型 HT: 耐高溫型										
有指示燈型	空白: 普通型										
<p>感應開關規格</p> <table border="1"> <tr> <th>規格</th> <th>適用產品</th> </tr> <tr> <td>G: G型</td> <td>MD/MK/TR/TC/ACP/ACQ/STW TWH/TWM/TWQ/SDA20~100 QCK/HFZ10~40/HFY10~32 HFP10~32</td> </tr> </table>	規格	適用產品	G: G型	MD/MK/TR/TC/ACP/ACQ/STW TWH/TWM/TWQ/SDA20~100 QCK/HFZ10~40/HFY10~32 HFP10~32	<p>連接方式 ①</p> <table border="1"> <tr> <td>C08: M8快速接頭, 綫長150mm</td> </tr> <tr> <td>C12: M12快速接頭, 綫長150mm</td> </tr> <tr> <td>020: 綫長2m</td> </tr> <tr> <td>030: 綫長3m</td> </tr> <tr> <td>050: 綫長5m</td> </tr> <tr> <td>100: 綫長10m</td> </tr> </table>	C08: M8快速接頭, 綫長150mm	C12: M12快速接頭, 綫長150mm	020: 綫長2m	030: 綫長3m	050: 綫長5m	100: 綫長10m
規格	適用產品										
G: G型	MD/MK/TR/TC/ACP/ACQ/STW TWH/TWM/TWQ/SDA20~100 QCK/HFZ10~40/HFY10~32 HFP10~32										
C08: M8快速接頭, 綫長150mm											
C12: M12快速接頭, 綫長150mm											
020: 綫長2m											
030: 綫長3m											
050: 綫長5m											
100: 綫長10m											
<p>感應開關型式</p> <p>空白: 二綫式有指示燈型/常開 X: 二綫式無指示燈型/常開</p>											

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P452頁。

■ 安裝

安裝示意圖	安裝方法
<p>安裝示意圖</p> <p>安裝溝槽 缸體 感應開關</p>	<p>CS1-G、CS1-GX系列感應開關無需安裝附件，可直接固定在氣缸上，方便又快捷。</p> <p>1、鬆開感應開關上的緊定螺絲，將感應開關導入安裝溝槽并調整至適當位置，擰緊緊定螺絲即可固定。</p>
<p>安裝溝槽 感應開關 缸體</p>	

■ 外部規格

